

PRODUKTDATENBLATT



Buche ged. besäumt KD

Buche ged. besäumt KD
 Innenausbauqualität A/B
 Holzfeuchte 10 % +/- 2 %



Art. Nr.: S4050112 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4BUC52BES **Verpackungseinheit:** 1 m³

Mind. Bestellmenge: 0.001 m³

Produktdetails

Gewicht: 700 Kg/m³
 WF40Bearbeitung: fräsen, dreheln, schnitzen
 WF40Biegefestigkeit: 120
 WF40Dauerhaftigkeit: 5
 WF40Druckfestigkeit: 60
 WF40EignungAnstrich: gut
 WF40Einschnitt: besäumt
 WF40Herkunft: einheimisch
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
 WF40LatName: Fagus sylvatica
 WF40Qualitaet: Superior
 WF40Rohdichte: 710 kg/m³
 WF40SchwindsatzR: 4,5
 WF40SchwindsatzT: 9,5
 WF40Trocknung: KD
 WF40Verklebung: gut
 WF40Verwendung: Möbel, Fußböden, Leimholz, Paletten
 WF40Vorkommen: Europa, Nordafrika, Asien
 WF40Zugfestigkeit: 135
 Holzart: Buche ged.

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!