

PRODUKTDATENBLATT

**Buche unged. Stammware KD 40 mm A/B**

Buche unged. Stammware KD
Innenausbauqualität A/B
Holzfeuchte 10 % +/- 2 %

Art. Nr.: S4082052 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 40,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4BUU40/10 **Verpackungseinheit:** 1 m³

Mind. Bestellmenge: 0.001 m³

Produktdetails

Gewicht: 700 Kg/m³
WF40Bearbeitung: fräsen, dreheln, schnitzen
WF40Biegefestigkeit: 120
WF40Dauerhaftigkeit: 5
WF40Druckfestigkeit: 60
WF40EignungAnstrich: gut
WF40Herkunft: einheimisch
WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
WF40LatName: Fagus sylvatica
WF40Rohdichte: 710 kg/m³
WF40SchwindsatzR: 4,5
WF40SchwindsatzT: 9,5
WF40Trocknung: KD
WF40Verklebung: gut
WF40Verwendung: Möbel, Fußböden, Leimholz, Paletten
WF40Vorkommen: Europa (einheimisch), Nordafrika, Asien
WF40Zugfestigkeit: 135
Holzart: Buche unged.

