


## PRODUKTDATENBLATT



### Weissbuche Stammware KD 52 mm A/B

Weissbuche Stammware KD  
 Innenausbauqualität A/B  
 Holzfeuchte 10 % +/- 2 %

**Art. Nr.:** S4010132 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 4BUW50/10 **Verpackungseinheit:** 1 m<sup>3</sup>

**Mind. Bestellmenge:** 0.001 m<sup>3</sup>



#### Produktdetails

Gewicht: 780 Kg/m<sup>3</sup>  
 WF40Bearbeitung: fräsen, dreheln, schnitzen  
 WF40Biegefestigkeit: 120  
 WF40Dauerhaftigkeit: 5  
 WF40Druckfestigkeit: 60  
 WF40EignungAnstrich: gut  
 WF40Einschnitt: unbesäumt  
 WF40Herkunft: einheimisch  
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %  
 WF40LatName: Fagus sylvatica  
 WF40Qualitaet: A/B-Sortierung  
 WF40Rohdichte: 710 kg/m<sup>3</sup>  
 WF40SchwindsatzR: 4,5  
 WF40SchwindsatzT: 9,5  
 WF40Trocknung: KD  
 WF40Verklebung: gut  
 WF40Verwendung: Möbel, Fußböden, Leimholz, Paletten  
 WF40Vorkommen: Europa, Nordafrika, Asien  
 WF40Zugfestigkeit: 135  
 Holzart: Buche ged.

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

