

PRODUKTDATENBLATT



Douglasie Stammware KD

Douglasie Stammware KD

Innenausbauqualität A/B

Holzfeuchte 16 % +/- 2 %

100% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349



Art. Nr.: S4080143 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4DOU50/10 **Verpackungseinheit:** 1 m³

Mind. Bestellmenge: 0.001 m³

Produktdetails

Gewicht: 500 Kg/m³

WF40Bearbeitung: fräsen, dreheln, schnitzen

WF40Biegefestigkeit: 120

WF40Dauerhaftigkeit: 5

WF40Druckfestigkeit: 60

WF40EignungAnstrich: gut

WF40Herkunft: einheimisch

WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 16 % +/- 2 %

WF40LatName: Pseudotsuga menziesii

WF40Qualitaet: A/B-Sortierung

WF40Rohdichte: 510 kg/m³

WF40SchwindsatzR: 4,5

WF40SchwindsatzT: 9,5

WF40Trocknung: KD

WF40Verklebung: gut

WF40Verwendung: Möbel, Rahmenhölzer, Paletten, Konstruktionsvollholz

WF40Vorkommen: Nordamerika, einheimisch

WF40Zugfestigkeit: 135

Holzart: Douglasie

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

