

## PRODUKTDATENBLATT



### Erle Stammware KD

Erle Stammware KD  
 Innenausbauqualität A/B  
 Holzfeuchte 10 % +/- 2 %

**Art. Nr.:** S4040197      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 4ERL50/10      **Verpackungseinheit:** 1 m<sup>3</sup>  
**EAN:** 4051823036208      **Mind. Bestellmenge:** 0.001 m<sup>3</sup>

#### Produktdetails

Gewicht: 480 Kg/m<sup>3</sup>  
 WF40Bearbeitung: messern, dreheln, schälen, fräsen  
 WF40Biegefestigkeit: 91  
 WF40Dauerhaftigkeit: 5  
 WF40Druckfestigkeit: 51  
 WF40EignungAnstrich: gut  
 WF40Einschnitt: unbesäumt  
 WF40Herkunft: europäisch  
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %  
 WF40LatName: Alnus glutinosa  
 WF40Qualitaet: A/B-Sortierung  
 WF40Rohdichte: 530 kg/m<sup>3</sup>  
 WF40SchwindsatzR: 4  
 WF40SchwindsatzT: 6,5  
 WF40Trocknung: KD  
 WF40Verklebung: gut  
 WF40Verwendung: Möbel, Holzwerkstoffe, Zierleisten  
 WF40Vorkommen: Europa, Nordamerika, Nordafrika, Asien  
 WF40Zugfestigkeit: 94  
 Holzart: Erle

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

