

PRODUKTDATENBLATT



Fichte/Tanne Stammware KD

Fichte/Tanne Stammware KD

Innenausbauqualität A/B

Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

Art. Nr.: S4000224 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4FIC50/10 **Verpackungseinheit:** 1 m³

Mind. Bestellmenge: 0.001 m³

Produktdetails

Gewicht:	480 Kg/m ³
WF40Bearbeitung:	schälen, messern
WF40Biegefestigkeit:	80
WF40Dauerhaftigkeit:	4
WF40Druckfestigkeit:	45
WF40EignungAnstrich:	gut
WF40Einschnitt:	unbesäumt
WF40Herkunft:	europäisch
WF40Holzfeuchte:	Holzfeuchte 14 % +/- 2 %
WF40LatName:	Picea abies
WF40Qualitaet:	A/B-Sortierung
WF40Rohdichte:	460 kg/m ³
WF40SchwindsatzR:	2
WF40SchwindsatzT:	4
WF40Trocknung:	KD
WF40Verklebung:	gut
WF40Verwendung:	Paletten, Verpackung, Möbel, Konstruktionshölzer
WF40Vorkommen:	Europa
WF40Zugfestigkeit:	95
Holzart:	Fichte/Tanne

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

Innenausbauqualität A/B

Holzfeuchte: ca. 10% +/- 2%