

PRODUKTDATENBLATT



Nord. Fichte Stammware KD

Nord. Fichte Stammware KD
 Innenausbauqualität A/B
 Holzfeuchte 16 % +/- 2 %

Art. Nr.: S4090291 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 45,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4FIN44/10 **Verpackungseinheit:** 1 m³

Mind. Bestellmenge: 0.001 m³

Produktdetails

Gewicht: 500 Kg/m³
 WF40Bearbeitung: schälen, messern
 WF40Biegefestigkeit: 80
 WF40Dauerhaftigkeit: 4
 WF40Druckfestigkeit: 45
 WF40EignungAnstrich: gut
 WF40Einschnitt: unbesäumt
 WF40Herkunft: nordisch
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %
 WF40LatName: Picea abies
 WF40Qualitaet: A/B-Sortierung
 WF40Rohdichte: 460 kg/m³
 WF40SchwindsatzR: 2
 WF40SchwindsatzT: 4
 WF40Trocknung: KD
 WF40Verklebung: gut
 WF40Verwendung: Paletten, Verpackung, Möbel, Konstruktionshölzer
 WF40Vorkommen: Europa
 WF40Zugfestigkeit: 95
 Holzart: Fichte/Tanne

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

