

## PRODUKTDATENBLATT



### Kambala Stammware KD

Kambala Stammware KD

Innenausbauqualität A/B

Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

**Art. Nr.:** S4000315 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 35,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 4KAM35/10 **Verpackungseinheit:** 1 m<sup>3</sup>

**Mind. Bestellmenge:** 0.001 m<sup>3</sup>

#### Produktdetails

**Gewicht:** 750 Kg/m<sup>3</sup>

**WF40Bearbeitung:** messern, hobeln

**WF40Biegefestigkeit:** 100

**WF40Dauerhaftigkeit:** 1

**WF40Druckfestigkeit:** 54

**WF40EignungAnstrich:** mässig

**WF40Einschnitt:** unbesäumt

**WF40Holzfeuchte:** Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

**WF40LatName:** Chlorophora excelsa

**WF40Qualitaet:** A/B-Sortierung

**WF40Rohdichte:** 620 kg/m<sup>3</sup>

**WF40SchwindsatzR:** 0,130 - 0,190

**WF40SchwindsatzT:** 0,250 - 0,280

**WF40Trocknung:** KD

**WF40Verklebung:** gut

**WF40Verwendung:** Tore, Pfosten, Parkett,

**WF40Vorkommen:** Afrika

**Holzart:** Kambala

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!