

PRODUKTDATENBLATT



Kiefer nord. Stammware KD

Kiefer nord. Stammware KD
 Innenausbauqualität A/B
 Holzfeuchte 16 % +/- 2 %

Art. Nr.: S4060369 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 40,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4KIN40/10 **Verpackungseinheit:** 1 m³

Mind. Bestellmenge: 0.001 m³

Produktdetails

Gewicht: 520 Kg/m³
 WF40Bearbeitung: sägen, hobeln, bohren, fräsen, nageln
 WF40Biegefestigkeit: 100
 WF40Dauerhaftigkeit: 3 oder 4
 WF40Druckfestigkeit: 47
 WF40EignungAnstrich: mässig
 WF40Einschnitt: unbesäumt
 WF40Herkunft: nordisch
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 16 % +/- 2 %
 WF40LatName: Pinus sylvestris
 WF40Qualitaet: A/B-Sortierung
 WF40Rohdichte: 520 kg/m³
 WF40SchwindsatzR: 3
 WF40SchwindsatzT: 4,5
 WF40Trocknung: KD
 WF40Verklebung: gut
 WF40Verwendung: Furniere, Paletten, Fußböden, Möbel
 WF40Vorkommen: Europa (nordisch)
 WF40Zugfestigkeit: 100
 Holzart: Kiefer

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

