

PRODUKTDATENBLATT



Kiefer nord. Seiten unbes. KD

Kiefer nord. Seiten unbesäumt KD

Innenausbauqualität A/B

Holzfeuchte 16 % +/- 2 %

Art. Nr.: S4040387 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4KINS50/10 **Verpackungseinheit:** 1 m³

Mind. Bestellmenge: 0.001 m³

Produktdetails

Gewicht: 520 Kg/m³

WF40Bearbeitung: sägen, hobeln, bohren, fräsen, nageln

WF40Biegefestigkeit: 100

WF40Dauerhaftigkeit: 3 oder 4

WF40Druckfestigkeit: 47

WF40EignungAnstrich: mässig

WF40Einschnitt: unbesäumt

WF40Herkunft: nordisch

WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 16 % +/- 2 %

WF40LatName: Pinus sylvestris

WF40Qualitaet: A/B-Sortierung

WF40Rohdichte: 520 kg/m³

WF40SchwindsatzR: 3

WF40SchwindsatzT: 4,5

WF40Trocknung: KD

WF40Verklebung: gut

WF40Verwendung: Furniere, Paletten, Fußböden, Möbel

WF40Vorkommen: Europa (nordisch)

WF40Zugfestigkeit: 100

Holzart: Kiefer

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

