

## PRODUKTDATENBLATT



PZ 88

### BKS Profilzylinder 35/50 Not + Gef. vern.

BKS Profilzylinder 35/50  
Serie 8812 beidseitig Not & Gefahrenfunktion  
Normalschließung - verschiedenschließend  
inkl. 3 Schlüssel, 5-Stiftig  
matt vernickelt  
B 8812 0029

**Art. Nr.:** E9420545      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 942PZBK8812N3550NG      **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 4015540463464      **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

Gewicht: 0,4 kg  
Ausführung: Doppelzylinder Not + Gefahr  
WF94LaengeA: 35 mm  
WF94LaengeB: 50 mm  
WF94Schliessart: verschiedenschliessend

- Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- Serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking
- Schlüsselcodierung für einfache Nachschlüsselbestellung
- 5-stiftige Profilzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil
- Zylindergehäuse: Messing vernickelt oder Messing matt
- Schlüssel: Stahl vernickelt
- Stulpschraube: M5 x 80 mm, Stahl vernickelt