

PRODUKTDATENBLATT



Henkel Ponal 532 2K-Schaum 400 ml Dose PN542

Henkel Ponal 532 2K-Schaum
für Holz- und Stahlzargen
400 ml Dose PN542
UN 1950

Art. Nr.: E134926 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 911S2HNM532 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4015000090186 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,4 kg
Ausführung: 2 K - Schaum
Gebindegröße: 400 ml

Ponal M532 2K-PUR-Montageschaum ist geeignet zur Befestigung von Türzargen aus Holz, Kunststoff und Stahl. Außerdem ist er geeignet zur Hohlraumverfüllung und zur Montage von Fensterbänken und Treppenstufen.

- Sehr hohe, geprüfte Formstabilität >2% [i.f.t. Rosenheim]
- Zugelassen für Stahlzargenmontage [DIN 18111 T4]
- Optimierte Fugenschalldämmung von 57 dB [i.f.t. Rosenheim]
- Schneidbar bereits nach 15 Min.
- Entspreizbar schon nach 30 Min.
- Mechanisch belastbar nach 45 Min.
- Verarbeitungszeit nach Aktivierung: 4 Min. [20 °C]
- Verträglich mit Polystyrol-Schaum [z. B. Styropor®]
- Beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele Chemikalien

Kartoninhalt: 12 Dosen

Downloads zum Artikel

- 911S2HNM53291_HN_Ponal 2K.Schaum M532.pdf
- 911S2HNM53291_HN_Ponal_M532 (TMB).pdf
- 911S2HNM53291_Henkel_Henkel Ponal 532 2KSchaum_SDB_11.2024.pdf