

PRODUKTDATENBLATT



Selekta Pro 2000 Eckscharnier ohne Zuhaltung

Selekta Eckscharnier ohne Zuhaltung
einliegend 0045056

Art. Nr.: E0045056 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 931TBHB045056 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4023149407758 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,1 kg
WF93Merkmal: Öffnungswinkel 180°
WF93Mindestbodendicke: 19
WF93Montage: mit Spreizmuffen
Anbruch: Ja
Material: Zinkdruckguss
Oberflaeche: vernickelt
Selekta Pro 2000 E, Auflage -3.2 mm, mit Spreizmuffen

- Eingelenkscharnier mit Aufklipstechnik und sichtbarer Rolle
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Für Büro-, Organisations- und Objektmöbel
- Getrennte Montage von Topf und Grundscharnier
- Aufklippschnellmontage
- Rollenlänge 39 mm, Rollendurchmesser siehe Zeichnung unten
- Topfdurchmesser 35 mm
- Topftiefe 13 mm
- Integrierte Exzenter-Fugenverstellung + 2 mm
- Integrierte Exzenter-Höhenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- Zinkdruckguss vernickelt

Links zum Artikel

- Cadenas Zeichnung
- Artikeldaten 2D/3D (DWG/DXF)

Downloads zum Artikel

- selection_154-155.pdf