

PRODUKTDATENBLATT



Hoppe ZT-PZ 1510/42KV/42KVS Verona

Hoppe ZT-PZ 1510/42KV/42KVS F1




Verona Rosettengarnitur

TS 37-42 mm

Schnellstift-Verbindung

DIN EN 1906 Kl. 3

2902841



Art. Nr.: E9481466

Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 943ZGHO151042KVPZF1

Verpackungseinheit: 1 Garnitur

EAN: 4012789259049

Mind. Bestellmenge: 1 Garnitur

Produktdetails

Gewicht: 0,42 kg

Ausführung: Hoppe - Schnellstift - Verbindung

Bezeichnung: PZ

WF94ArtderGarnitur: Rosettengarnitur

WF94Rosettenform: rund

WF94Tuerstaerke: 37 - 42

Material: Aluminium

Modell: Verona

Oberflaeche: F1 natursilber eloxiert

Die Rosettengarnitur Verona in Alu F1 natursilber eloxiert ist als Variante mit zwei Drückern und Rosetten mit Lochung für Bartschloss oder Profilzylinder sowie als Badgarnitur oder Wechselgarnitur mit Drücker und Knauf verfügbar. Alle Varianten eignen sich für eine Türstärke von 37 bis 48 mm und können sowohl für DIN links als auch rechts montiert werden. Die Befestigung erfolgt mit Schnellstift-Verbindung. Die Garnituren sind nach DIN EN 1906 Klasse 3 zertifiziert.

Garnitur mit runden Rosetten

Für Türstärke 37 bis 42 mm

Montage mit Schnellstift-Verbindung DIN l/r

Als Variante für Profilzylinder, Bartschloss oder Bad

Wechselgarnitur mit Drücker/Knauf

Klasse 3 nach DIN EN 1906

Downloads zum Artikel

- 943ZGHO151042KVPZF194_HO_1510_42KV_42KVS_Verona_F1_F2_F4.pdf
- 943ZGHO151042KVPZF1DG2012_HO_Verona-1510-42KV-42KVS.pdf