



PRODUKTDATENBLATT



Hoppe Bad-Grt. 138L/42KV/42KVS Paris

Hoppe Bad-Grt. 138L/42KV/42KVS

F1 Paris Rosettengarnitur

mit rot/weiss Verriegelung

TS=27-32 mm

mit Schnellstift-Verbindung

DIN EN 1906 Kl.3

3427472

Art. Nr.: E9431502

Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 943WCHO138L42KVF128

Verpackungseinheit: 1 Garnitur

EAN: 4012789300345

Mind. Bestellmenge: 1 Garnitur

Produktdetails

Gewicht: 0,56 kg

Ausführung: Hoppe - Schnellstift - Verbindung

Bezeichnung: Bad - Grt.

WF94ArtderGarnitur: Rosettengarnitur

WF94Rosettenform: rund

WF94Tuerstaerke: 28

Material: Aluminium

Modell: Paris

Oberflaeche: F1 natursilber eloxiert

Die runde Rosettengarnitur Paris Alu in F1 natursilber eloxiert kann dank Schnellstift-Verbindung schnell und unkompliziert an Türen mit einer Stärke von 37 bis 42 mm montiert werden. Die Rosetten werden mit einer Kunststoff-Unterkonstruktion mit verdeckter, durchgehender Verschraubung befestigt. Die Rosettengarnitur mit Drücker in U-Form ist mit Lochung für Bartschloss oder Profilzylinder sowie als Badvariante mit oder ohne rot/weiß Verriegelung verfügbar, außerdem als Wechselgarnitur für Profilzylinder. Letztere eignet sich für eine Türstärke von 28 mm. Die Hoppe Paris Garnituren sind nach DIN EN 1906 Klasse 3 zertifiziert.

Garnitur mit runden Rosetten

Mit Lochung für Profilzylinder oder Bartschloss

Auch als Badgarnitur mit rot/weiß Verriegelung

Wechselgarnitur für Profilzylinder

Montage mit Schnellstift-Verbindung

Klasse 3 nach DIN EN 1906

Downloads zum Artikel

- 943WCHO138L42KVF12894_HO_138L_42KV_42KVS_Paris_F1_Trennwand.pdf
- 943WCHO138L42KVF128DG2012_HO_Paris-138L-42KV-42KVS.pdf