



## PRODUKTDATENBLATT



### Hoppe WG-PZ 1510/42KV/42KVS Verona

Hoppe WG-PZ 1510/42KV/42KVS F1

Verona Knauf/Drücker

Knopf 58/Rosette

DIN L/R

TS 37-42 mm

Schnellstift-Verbindung

DIN EN 1906 Kl.3

2801848

**Art. Nr.:** E417394

**Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 943KWHO151015VPZF1 **Verpackungseinheit:** 1 Garnitur

**EAN:** 4012789201697

**Mind. Bestellmenge:** 1 Garnitur

#### Produktdetails

Gewicht: 0,44 kg

Ausführung: Hoppe - Schnellstift - Verbindung

Bezeichnung: WG - PZ

WF94ArtderGarnitur: Rossettengarnitur

WF94Rosettenform: rund

WF94Tuerstaerke: 37 - 42

Material: Aluminium

Modell: Verona

Oberflaeche: F1 natursilber eloxiert

Die Rosettengarnitur Verona in Alu F1 natursilber eloxiert ist als Variante mit zwei Drückern und Rosetten mit Lochung für Bartschloss oder Profilzylinder sowie als Badgarnitur oder Wechselgarnitur mit Drücker und Knauf verfügbar. Alle Varianten eignen sich für eine Türstärke von 37 bis 48 mm und können sowohl für DIN links als auch rechts montiert werden. Die Befestigung erfolgt mit Schnellstift-Verbindung. Die Garnituren sind nach DIN EN 1906 Klasse 3 zertifiziert.

Garnitur mit runden Rosetten

Für Türstärke 37 bis 42 mm

Montage mit Schnellstift-Verbindung DIN l/r

Als Variante für Profilzylinder, Bartschloss oder Bad

Wechselgarnitur mit Drücker/Knauf

Klasse 3 nach DIN EN 1906

#### Downloads zum Artikel

- 943KWHO151015VPZF194\_HO\_1510\_42KV\_42KVS\_Verona\_F1\_F2\_F4.pdf
- 943KWHO151015VPZF1DG2012\_HO\_Verona-1510-42KV-42KVS.pdf