


PRODUKTDATENBLATT



Einschraubtiefe	
Material	mm
Beton	30
Kalksandstein	40
Vollziegel	45
Bims	50
Leichtbeton	55
Gitterziegel (mind. 2 Wandungen)	60

Spax-RA 100 Rahmenanker Ø7,5x120 Wirox T30 Flachsenkk.100St

Spax-RA 120 Rahmenanker Ø7,5x120 mm, T-Star Plus T30, Flachsenkkopf, Vollgewinde, Wirox (A9J), gehärtet, gleitbeschichtet, VPE: 100 Stück 1021010751205

Art. Nr.: E522541 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 954BRS75132 **Verpackungseinheit:** 100 Stück
EAN: 4003530181719 **Mind. Bestellmenge:** 100 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,02 kg
 Durchmesser: 7,5 mm
 Laengeinm: 120 mm
 Material: Wirox
 Verpackungseinheit: 100

Dübellose Verschraubung von Fenster- und Türrahmen

Einsatz: Montage von Fenster- und Türrahmen aus Kunststoff und Aluminium

Zeitsparende Anwendung

vorbohren mit Ø 6 mm, Bohrtiefe = Einschraubtiefe + 10 mm.

Gewindedurchmesser d1 7,5 mm

Gesamtlänge Ls 120 mm

Kopfdurchmesser dk 11 mm

Vollgewindelänge Lgv 114 mm

Klingengröße T 30