

# PRODUKTDATENBLATT



## Spanplatte P2 E1

Spanplatte E1 V 20 verleimt  
70% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Art. Nr.:</b> P01529   | <b>Abmessungen:</b> 4.110,0 x 2.070,0 x 16,0 mm<br>(L x B x H) |
| <b>Web ID:</b> OSPA16413  | <b>Verpackungseinheit:</b> 1 Stück                             |
| <b>EAN:</b> 4028377030365 | <b>Mind. Bestellmenge:</b> 1 Stück                             |

### Produktdetails

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht:              | 88,48 kg                                                                                       |
| WF00Eigenschaften:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• strapazierfähig</li> <li>• hohe Stabilität</li> </ul> |
| WF00Kantengestaltung: |                                                                                                |
| WF00Normierung:       | P 2 E1                                                                                         |
| WF00Qualität:         | Standardqualität                                                                               |
| WF00Traeger:          | Span                                                                                           |
| WF00Verleimung:       | V 20                                                                                           |
| WF00Verwendungszweck: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Möbelbau</li> <li>• Innenbereich</li> </ul>           |

Der Plattentyp der Spanplatte Typ P2, mit besonders homogener Feindeckschicht erfüllt die höchsten Anforderungen an die Oberfläche und ist damit in besonderem Maß als Trägerwerkstoff für imprägnierte Dekorpapiere, dünne Folien, empfindliche Furniere und auch Hochdruckschichtstoffplatten geeignet. Die Spanplatte ist für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich geeignet.