

PRODUKTDATENBLATT



Verbundelement Gabun streichfähig

Verbundelemente Sperrholz mit beidseitiger Alu-Dampfsperre
Decklagen 4 mm Sperrholz
glatt Gabun Schäl furnier
AW100 verleimt nach EN 314
Innenlage Polyurethan-Kern WLS 025
RG 48 U-Wert 1,1 W / qmK

Art. Nr.: P92114 **Abmessungen:** 2.500,0 x 1.700,0 x 24,0 mm (L x B x H)
Web ID: OSTAGAB23 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 21,25 kg
WF00Dekor: Holz
WF00Normierung: E1
WF00Plattenoberflaeche: Sonstige
WF00Qualität: Standardqualität
WF00Traeger: Polyurethan
WF00Verleimung: BFU 100
WF00Verwendungszweck: geschützter Außenbereich

Das Verbundelement wird aus zwei Sperrholzplatten hergestellt, die flächig auf einen Polyurethan-Kern verklebt werden

Downloads zum Artikel

- OSTAGAB2300_XX_Technische Daten 24 mm Sperrholz Verbundelement mit PUR-AL.pdf