

## PRODUKTDATENBLATT



### Hoppe KW-Grt. 76G/3332ZA/3410/1710 Tokyo

Hoppe KW-Grt. F1 Tokyo 76G/3332ZA/3410/1710

Knauf/Drücker

PZ m. ZA


TS 41-46 mm

ES1

15/72 mm

DIN L/R

3666932



**Art. Nr.:** E9402042

**Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 943SGZHO2528482RF1 **Verpackungseinheit:** 1 Garnitur

**EAN:** 4012789691160

**Mind. Bestellmenge:** 1 Garnitur

#### Produktdetails

Gewicht: 1,44 kg

Ausführung: Langschildgarnitur Knopf, Drücker

WF94Aussenschild: Außenschild mit ZA 15 mm stark

WF94Tuerstaerke: 41 - 46

WF94Widerstandsklasse: ES1 (Schutzklasse 2)

Modell: Tokyo

Oberflaeche: F1 natursilber eloxiert

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:

- geprüft nach **EN 1906 SK2**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Produkttyp: Schutz-Wechsel-Garnitur (Knopf 76G/Griff)

## PRODUKTDATENBLATT

- Ausführung: Langschild mit Zylinder-Abdeckung
- Material: Aluminium
- Farbe: F1 Aluminium Natur
- Lochung: Profilzylinder
- Lochungsabstand: 72 mm
- Benutzungskategorie: 3
- Schutzklasse: ES1 (SK2)
- Türdicke: 41-46 mm
- Vierkantmaß: 8 mm