

PRODUKTDATENBLATT



Verbundelement Okoumé oder ähnlich MD

Verbundelemente Sperrholz mit
beidseitiger Alu-Dampfsperre
Decklagen 4 mm Sperrholz glatt
Okoumé Messerdeck
AW100 verleimt nach EN 314
Innenlage Polyurethan-Kern WLS 025
RG 48, U-Wert 1,1 W/qmK

Art. Nr.: P0045238 **Abmessungen:** 2.500,0 x 1.700,0 x 24,0 mm (L x B x H)
Web ID: OSTAGAM24 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 21,25 kg
WF00Dekor: Holz
WF00Normierung: E1
WF00Plattenoberflaeche: Sonstige
WF00Qualität: Standardqualität
WF00Traeger: Stab
WF00Verleimung: BFU 100
WF00Verwendungszweck: geschützter Außenbereich

Das Verbundelement wird aus zwei Sperrholzplatten hergestellt, die flächig auf einen Polyurethan-Kern verklebt werden

Downloads zum Artikel

- OSTAGAM2400_XX_Technische Daten 24 mm Sperrholz Verbundelement mit PUR-AL.pdf