

PRODUKTDATENBLATT



Garant WE-Tür Weißlack Rundkante, KKLIII

Garant WE-Tür Weißlack Rundkante Klimaklasse III, mit Rohrstabilisatoren, Schallschutzklasse 3, 2-lagige Spezial-Mittellage DIN Links Türfalzdichtung, PZ-Schloß 2x Flügelteil PR315 GB 100 - ähnl. V 0026 WF - vernickelt, Bodendichtung absenkbar eingebaut 85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: T1044030 **Abmessungen:** 1.985,0 x 985,0 x 46,0 mm
(L x B x H)

Web ID: 1EWAWEIGARKSK3BD98L **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4041824239913 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 72,34 kg

Baender: Bänder V 0026 WF vern.

Bauteil: Wohnungsabschlußtür Rundkante

Beanspruchungsgruppe: Beanspruchungsgruppe S

BRMBreite: 985 mm

BRMHöhe: 1.985 mm

Dichtung: Bodendichtung absenkbar eingebaut

Falz: gefälzt

Gewicht: Gewicht ca. 30 kg/m²

Kantenausführung: Rundkante

Klimaklasse: Klimaklasse III

Oberflächenart: lackiert

Schloß: PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm

Türdicke: ca. 46 mm

Türoberfläche: Weißlack

Merkmal: Klimaklasse III

Mittellage: Klimaklasse c (III), Stahlrohrstabilisatoren, Schallschutzklasse 3 ca. 42 dB RwP, 2-lagige Spezialmittellage, Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut

WE-Tür Weißlack

Klimaklasse c (III) mit Rohrstabilisatoren,
Schallschutzklasse 3,
2-lagige Spezial-Mittellage
Türfalzdichtung, PZ-Schloß
3-teil. Bänder V 0026 WF m. Stift, Bodendichtung absenkbar eingebaut

