

PRODUKTDATENBLATT



Fichte/Ta Stammware KD

Fichte Stammware KD
Innenausbauqualität A/B
Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

Art. Nr.: S4040220 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 32,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4FIC32/10 **Verpackungseinheit:** 1 m³

Mind. Bestellmenge: 0.001 m³

Produktdetails

Gewicht: 480 Kg/m³
WF40Bearbeitung: schälen, messern
WF40Biegefestigkeit: 80
WF40Dauerhaftigkeit: 4
WF40Druckfestigkeit: 45
WF40EignungAnstrich: gut
WF40Einschnitt: unbesäumt
WF40Herkunft: europäisch
WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %
WF40LatName: Picea abies
WF40Qualitaet: A/B-Sortierung
WF40Rohdichte: 460 kg/m³
WF40SchwindsatzR: 2
WF40SchwindsatzT: 4
WF40Trocknung: KD
WF40Verklebung: gut
WF40Verwendung: Paletten, Verpackung, Möbel, Konstruktionshölzer
WF40Vorkommen: Europa
WF40Zugfestigkeit: 95
Holzart: Fichte/Tanne

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

