

PRODUKTDATENBLATT



Terraflex Terrassendielenbefestigung für Holz-UK

Terraflex Terrassendielenbefestigung, 6 mm,
für Dielenstärke bis 20 mm,
mit mittiger Nutbreite von 4 mm mind. Nuttiefe von 6 mm für Holz Unterkonstruktionen,
inkl.

Edelstahlschrauben C1 schwarz

5,0 x 50 mm, für nahezu alle WPC - Dielen geeignet, VPE: 30 St. 7112

Art. Nr.: E9220470 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 929DPKR7112 **Verpackungseinheit:** 1 Pack

EAN: 4012271071128 **Mind. Bestellmenge:** 1 Pack

Produktdetails

Gewicht: 0,4 kg

WF30Anwendungszweck: Außenbereich

WF30Produkt: Zubehör Terrassendiele

Ausführung: Befestigungssysteme

Die unsichtbare, schnelle Dielenmontage für Dielen mit Nut

Unsichtbare Befestigung, Abstandhalter und konstruktiver Holzschutz in einem.
Terrassendielen sollten nie direkt auf die Tragbalken (Unterkonstruktion) montiert
werden, daher empfehlen wir den Einsatz von Terraflex.

(Je m² werden ca. 15 Stück benötigt)

Vorteile:

- keine Schrauben von oben in der Diele sichtbar
- flexibler Spannungsbereich von 6 mm
- für die Aufnahme von Nutwänden bis 8,5 mm
- unsichtbare Befestigung
- Abstandhalter zwischen den Dielen 7 mm
- immer gleiches Verlegebild

PRODUKTDATENBLATT

- Abstandhalter zwischen den Dielen und der Unterkonstruktion 6 mm
- konstruktiver Holzschutz durch Unterlüftung der Dielen
- schnelle Montage: kein Vorbohren
- nur eine Schraube je Diele und Unterkonstruktion
- für alle Dielen mit einer mittigen Nut von 4 mm oder breiter (min. Nuttiefe: 6 mm)
- inkl. Edelstahlschrauben
- die Dielen sind jederzeit zu demontieren
- das Quellen und Schwinden der Dielen ist möglich

Downloads zum Artikel

- [929DPKR711292_KR_Terraflex 6mm_Datenblatt_2015_151116.pdf](#)