

## PRODUKTDATENBLATT



### Eiche Stammware KD - ca. 3,6 mtr. Länge

Eiche Stammware KD

A-Sortierung

Holzfeuchte 12 % + / - 2 %

Länge ca. 3,60 mtr.

100% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

**Art. Nr.:** S4060707 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 65,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 4EIC65A/360 **Verpackungseinheit:** 1 m<sup>3</sup>

**Mind. Bestellmenge:** 0.001 m<sup>3</sup>



#### Produktdetails

**Gewicht:** 750 Kg/m<sup>3</sup>

**WF40Bearbeitung:** hobeln, schleifen, dreheln, fräsen, sägen

**WF40Biegefestigkeit:** 90 - 110

**WF40Dauerhaftigkeit:** 2 - 4

**WF40Druckfestigkeit:** 52 - 65

**WF40EignungAnstrich:** mässig

**WF40Einschnitt:** unbesäumt

**WF40Herkunft:** europäisch

**WF40Holzfeuchte:** Holzfeuchte 12 % +/- 2 %

**WF40LatName:** Quercus(r)

**WF40Qualitaet:** A-Sortierung

**WF40Rohdichte:** 710 kg/m<sup>3</sup>

**WF40SchwindsatzR:** 0,16

**WF40SchwindsatzT:** 0,36

**WF40Trocknung:** KD

**WF40Verklebung:** gut

**WF40Verwendung:** Bauwesen, Möbel, Furniere, Rahmenhölzer, Fußböden, Türen, Treppen, dreheln, schnitzen

**WF40Vorkommen:** Europa, Eurasien, Amerika, Kolumbien

**WF40Zugfestigkeit:** 34 - 41

**Holzart:** Eiche

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!