

PRODUKTDATENBLATT



Eiche Stammware KD - ca. 5,2 mtr. Länge

Eiche Stammware KD

A-Sortierung

Holzfeuchte 14 % + / - 2 %

Länge ca. 5,20 mtr.

100% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349



Art. Nr.: S4000711 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 80,0 mm (L x B x H)

Web ID: 4EIC80A/520 **Verpackungseinheit:** 1 m³

Mind. Bestellmenge: 0.001 m³

Produktdetails

Gewicht: 750 Kg/m³

WF40Bearbeitung: hobeln, schleifen, dreheln, fräsen, sägen

WF40Biegefestigkeit: 90 - 110

WF40Dauerhaftigkeit: 2 - 4

WF40Druckfestigkeit: 52 - 65

WF40EignungAnstrich: mässig

WF40Einschnitt: unbesäumt

WF40Herkunft: europäisch

WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

WF40LatName: Quercus(r)

WF40Qualitaet: A-Sortierung

WF40Rohdichte: 710 kg/m³

WF40SchwindsatzR: 0,16

WF40SchwindsatzT: 0,36

WF40Trocknung: KD

WF40Verklebung: gut

WF40Verwendung: Bauwesen, Möbel, Furniere, Rahmenhölzer, Fußböden, Türen, Treppen, dreheln, schnitzen

WF40Vorkommen: Europa, Eurasien, Amerika, Kolumbien

WF40Zugfestigkeit: 34 - 41

Holzart: Eiche

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!