

PRODUKTDATENBLATT

Garant WE-Tür CePal Weißlack Rundkante

Garant WE-Tür CePal Weißlack Rundkante, Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspaneinlage, ca. 32 dB Rw,P DIN Links, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp silber matt, Bodendichtung absenkbar85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349



Art. Nr.: T1085276 **Abmessungen:** 2.110,0 x 860,0 x 40,0 mm

 $(L \times B \times H)$

Web ID: 1EWACWEGARKVOBD286L Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4041824221420 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 45,38 kg

Baender: Bänder V 0026 WF vern.

Bauteil: Wohnungsabschlußtür Rundkante

Beanspruchungsgruppe: Beanspruchungsgruppe S

Dichtung: Bodendichtung absenkbar eingebaut

Falz: gefälzt
Kantenausfuehrung: Rundkante
Klimaklasse: Klimaklasse III

Oberflaechenart: CePaL

Schalldaemmung: ca. 32 dB Rw,P

Schloss: PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm

Tuerdicke: ca. 40 mm
Tueroberflaeche: CPL CePal Weißlack
Merkmal: Klimaklasse III

Mittellage: Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, ohne

Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut, ca. 32 dB Rw,P

WE-Tür Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspaneinlage, ca. 32 dB Rw,P, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Bodendichtung absenkbar

eingebaut