


PRODUKTDATENBLATT

Garant WE-Tür CePal Weißlack Rundkante

Garant WE-Tür CePal Weißlack Rundkante, Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspaneinlage, ca. 32 dB Rw,P DIN Links, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp silber matt, Bodendichtung absenkbar 85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349



Art. Nr.: T1065278

Abmessungen: 2.110,0 x 985,0 x 40,0 mm
(L x B x H)

Web ID: 1EWACWEGARKVOBD298L **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4041824221444

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

| | |
|-----------------------|---|
| Gewicht: | 51,96 kg |
| Baender: | Bänder V 0026 WF vern. |
| Bauteil: | Wohnungsabschlußtür Rundkante |
| Beanspruchungsgruppe: | Beanspruchungsgruppe S |
| Dichtung: | Bodendichtung absenkbar eingebaut |
| Falz: | gefälzt |
| Kantenausführung: | Rundkante |
| Klimaklasse: | Klimaklasse III |
| Oberflächenart: | CePal |
| Schalldaemmung: | ca. 32 dB Rw,P |
| Schloß: | PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm |
| Tuerdicke: | ca. 40 mm |
| Tueroberfläche: | CPL CePal Weißlack |
| Merkmal: | Klimaklasse III |
| Mittellage: | Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, ohne Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut, ca. 32 dB Rw,P |

WE-Tür Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspaneinlage, ca. 32 dB Rw,P, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Bodendichtung absenkbar eingebaut