


## PRODUKTDATENBLATT



### Buche ged. besäumt KD ca. 1,0 mtr. Länge

Buche ged. besäumt KD  
A-Sortierung  
Holzfeuchte 10 % +/- 2 %  
Länge ca. 1,00 mtr.



**Art. Nr.:** S4030916      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 4BUCBES52A/100      **Verpackungseinheit:** 1 m<sup>3</sup>  
**Mind. Bestellmenge:** 0.001 m<sup>3</sup>

#### Produktdetails

Gewicht: 700 Kg/m<sup>3</sup>  
WF40Bearbeitung: fräsen, dreheln, schnitzen  
WF40Biegefestigkeit: 120  
WF40Dauerhaftigkeit: 5  
WF40Druckfestigkeit: 60  
WF40EignungAnstrich: gut  
WF40Einschnitt: besäumt  
WF40Herkunft: einheimisch  
WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %  
WF40LatName: Fagus sylvatica  
WF40Qualitaet: A-Sortierung  
WF40Rohdichte: 710 kg/m<sup>3</sup>  
WF40SchwindsatzR: 4,5  
WF40SchwindsatzT: 9,5  
WF40Trocknung: KD  
WF40Verklebung: gut  
WF40Verwendung: Möbel, Fußböden, Leimholz, Paletten  
WF40Vorkommen: Europa, Nordafrika, Asien  
WF40Zugfestigkeit: 135  
Holzart: Buche ged.  
Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!