

PRODUKTDATENBLATT



Eiche Stammware KD - ca. 4,7 mtr. Länge

Eiche Stammware KD
 A-Sortierung
 Holzfeuchte 10 % + / - 2 %
 Länge ca. 4,70 mtr.
 100% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: S4050980 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 52,0 mm (L x B x H)
Web ID: 4EIC52A/470 **Verpackungseinheit:** 1 m³
Mind. Bestellmenge: 0.001 m³



Produktdetails

Gewicht: 750 Kg/m³
 WF40Bearbeitung: hobeln, schleifen, dreheln, fräsen, sägen
 WF40Biegefestigkeit: 90 - 110
 WF40Dauerhaftigkeit: 2 - 4
 WF40Druckfestigkeit: 52 - 65
 WF40EignungAnstrich: mässig
 WF40Einschnitt: unbesäumt
 WF40Herkunft: europäisch
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
 WF40LatName: Quercus(r)
 WF40Qualitaet: A-Sortierung
 WF40Rohdichte: 710 kg/m³
 WF40SchwindsatzR: 0,16
 WF40SchwindsatzT: 0,36
 WF40Verklebung: gut
 WF40Verwendung: Bauwesen, Möbel, Furniere, Rahmenhölzer, Fußböden, Türen, Treppen, dreheln, schnitzen
 WF40Vorkommen: Europa, Eurasien, Amerika, Kolumbien
 WF40Zugfestigkeit: 34 - 41
 Holzart: Eiche

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!