

## PRODUKTDATENBLATT



### dtSCH. Kiefer Stammware 100% PEFC

dtSCH. Kiefer Stammware A/B-Sortierung extra KD  
 Holzfeuchte 10-12 %  
 100% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

**Art. Nr.:** S4001018      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 55,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 4KIE55ABEKPEFC      **Verpackungseinheit:** 1 m<sup>3</sup>  
**Mind. Bestellmenge:** 0.001 m<sup>3</sup>

#### Produktdetails

Gewicht: 500 Kg/m<sup>3</sup>  
 WF40Bearbeitung: sägen, hobeln, bohren, fräsen, nageln  
 WF40Biegefestigkeit: 100  
 WF40Dauerhaftigkeit: 3 oder 4  
 WF40Druckfestigkeit: 47  
 WF40Herkunft: europäisch  
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %  
 WF40LatName: Pinus sylvestris  
 WF40Qualitaet: A/B-Sortierung  
 WF40Rohdichte: 520 kg/m<sup>3</sup>  
 WF40SchwindsatzR: 3,00  
 WF40SchwindsatzT: 4,50  
 WF40Trocknung: KD  
 WF40Verklebung: gut  
 WF40Verwendung: Furniere, Paletten, Fußböden, Möbel  
 WF40Vorkommen: Europa (deutsch)  
 WF40Zugfestigkeit: 100  
 Holzart: Kiefer

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

