

## PRODUKTDATENBLATT



### dtsch. Kiefer Stammware KD 100% PEFC

Kiefer Stammware KD A/B-Sortierung

Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

Breitware

100% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

**Art. Nr.:** S4021024      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 42,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 4KIE42ABBPEFC      **Verpackungseinheit:** 1 m<sup>3</sup>

**Mind. Bestellmenge:** 0.001 m<sup>3</sup>



#### Produktdetails

**Gewicht:** 500 Kg/m<sup>3</sup>

**WF40Bearbeitung:** sägen, hobeln, bohren, fräsen, nageln

**WF40Biegefestigkeit:** 100

**WF40Dauerhaftigkeit:** 3 oder 4

**WF40Druckfestigkeit:** 47

**WF40Herkunft:** europäisch

**WF40Holzfeuchte:** Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

**WF40LatName:** Pinus sylvestris

**WF40Qualitaet:** A/BB-Sortierung

**WF40Rohdichte:** 520 kg/m<sup>3</sup>

**WF40SchwindsatzR:** 3,00

**WF40SchwindsatzT:** 4,50

**WF40Trocknung:** KD

**WF40Verklebung:** gut

**WF40Verwendung:** Furniere, Paletten, Fußböden, Möbel

**WF40Vorkommen:** Europa (deutsch)

**WF40Zugfestigkeit:** 100

**Holzart:** Kiefer

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!