

PRODUKTDATENBLATT



dtsh. Kiefer Stammware KD 100% PEFC

dtsh. Kiefer Stammware KD A/B-Sortierung
 Holzfeuchte 14 % +/- 2 %, Breitware
 100% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: S4011025 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 45,0 mm (L x B x H)
Web ID: 4KIE45ABBPEFC **Verpackungseinheit:** 1 m³
Mind. Bestellmenge: 0.001 m³

Produktdetails

Gewicht: 500 Kg/m³
 WF40Bearbeitung: sägen, hobeln, bohren, fräsen, nageln
 WF40Biegefestigkeit: 100
 WF40Dauerhaftigkeit: 3 oder 4
 WF40Druckfestigkeit: 47
 WF40Herkunft: europäisch
 WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %
 WF40LatName: Pinus sylvestris
 WF40Qualitaet: A/BB-Sortierung
 WF40Rohdichte: 520 kg/m³
 WF40SchwindsatzR: 3,00
 WF40SchwindsatzT: 4,50
 WF40Trocknung: KD
 WF40Verklebung: gut
 WF40Verwendung: Furniere, Paletten, Fußböden, Möbel
 WF40Vorkommen: Europa (deutsch)
 WF40Zugfestigkeit: 100
 Holzart: Kiefer

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

