

PRODUKTDATENBLATT



3-S Platte Weißtanne astfrei

3-Schichtplatte Weißtanne astfrei,
Decklage aus durchgehenden Lamellen,
Mittel- und Rücklage aus keilgezinkten Nadelholz Lamellen
beidseitig geschliffen, einseitig Sichtqualität, Excellent
PEFC controlled sources, DNVSE-PEFC-COC-349
SWP/2 ns

Art. Nr.: P0038362 **Abmessungen:** 2.970,0 x 1.290,0 x 20,0 mm
(L x B x H)

Web ID: ONA3TAN19297129 **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4051823052796 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 32,76 kg
WF00Eigenschaften:

- hohe Stabilität
- formstabil

WF00Holzart: Tanne
WF00Lagen: 3
WF00Lamellen: durchgehend
WF00Normierung: EN 13353
WF00Qualität: Standardqualität
WF00Traeger: Tanne
WF00Verleimung: SWP 2
WF00Verwendungszweck: Innenbereich

Eine 3-Schichtplatte aus astfreier Weißtanne ist ein Material, das oft in der Möbelherstellung und im Innenausbau verwendet wird. Weißtanne ist eine Nadelholzart, die aufgrund ihrer guten mechanischen Eigenschaften und ihres schönen, gleichmäßigen Aussehens für die Herstellung von Holzprodukten geschätzt wird.

Astfreies Holz wird oft bevorzugt, wenn eine glatte und homogene Oberfläche wichtig ist, wie es beispielsweise bei Möbeln der Fall ist.

Aufbau:

- Eine 3-Schichtplatte besteht aus drei Schichten Holz, die miteinander verklebt sind.

Verwendung:

- 3-Schichtplatten werden häufig im Möbelbau verwendet, insbesondere wenn eine hochwertige, astfreie Oberfläche gewünscht ist.
- sie kommen auch im Innenausbau für Wandverkleidungen, Deckenverkleidungen und andere Anwendungen zum Einsatz.

Vorteile:

- Durch den schichtweisen Aufbau sind 3-Schichtplatten in der Regel stabiler und weniger anfällig für Verformungen als Vollholzplatten.
- Die astfreie Weißtanne verleiht den Platten eine gleichmäßige und ansprechende Optik.

Oberflächenbehandlung:

PRODUKTDATENBLATT

- Die Platten können mit handelsüblichen Ölen und Lacken behandelt werden.