

PRODUKTDATENBLATT

Festool Absaugmobil Cleantec CTL 26 E 574947

Festool Absaugmobil Cleantec CTL 26 E Selclean Filtersack, Saugschlauch
574947



Art. Nr.: E9681383 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 968AMFSCTL26E **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4014549283035 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 17,09 kg

Modell: CTL 26 E

Kompakt und dennoch groß. Leicht und dennoch kraftvoll. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – der CLEANTEC CTL 26 mit 26 l Behältervolumen bietet durch seine großzügige Behältergeometrie viel Volumen bei kompakten Maßen. Ausgestattet mit schwenkbaren Lenkrollen und Hinterrädern für ideale Mobilität. Und mit einer Feststellbremse, die sicheren Stand auf jedem Untergrund ebenso wie beim Transport gewährleistet. Für volle Volumenausnutzung sorgt der vollständig in den Saugerkopf integrierte Flachfilter: so sind Behälterbruttovolumen und Nettovolumen nahezu identisch. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passend Absaugleistung. 3900 l/min Volumenstrom, da bleibt nichts zurück außer reiner Luft. Zugelassen für Stäube der Staubklasse L.



Optimale Ausnutzung des Behältervolumens – das Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen

Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth® Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth® Akkupack

Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine

Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der Sustainier auf dem Absaugmobil

Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten

Fixierung von Sustainiern über SYS-Dock

Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit

Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter
Behälter-/Filtersackvolumen 26/24 l

Zulassung für Staubklasse L



Technische Daten:

Leistungsaufnahme 350 – 1 200 W

Max. Volumenstrom 3900,00 l/min

Max. Unterdruck 24000,00 Pa

Filteroberfläche 6318,00 cm²

Netzanschlusskabel, gummiisoliert 7,50 m

Max. Behälter-/Filtersackvolumen 26/24 l

Abmessung (L x B x H) 630 x 365 x 540 mm



PRODUKTDATENBLATT

Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2400,00 W

Staubklasse L

Gewicht 13,70 kg

Antriebsart Netz

Saugen: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp 71,00 dB(A)

Saugen: Normenreihe EN 60335-2-69

Saugen: Unsicherheit (Lärm) K 3,00 dB

Lieferumfang

High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton