

## PRODUKTDATENBLATT



### Fichte besäumt AD KL. I/II

Fichte besäumt AD  
KL. I/II, 24x200 mm  
Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

**Art. Nr.:** S4021115      **Abmessungen:** 5.000,0 x 200,0 x 24,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 4FIC24x200/500      **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

Gewicht: 0,48 kg  
WF40Bearbeitung: schälen, messern  
WF40Biegefestigkeit: 80  
WF40Dauerhaftigkeit: 4  
WF40Druckfestigkeit: 45  
WF40EignungAnstrich: gut  
WF40Einschnitt: besäumt  
WF40Herkunft: europäisch  
WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %  
WF40LatName: Picea abies  
WF40Rohdichte: 460 kg/m<sup>3</sup>  
WF40SchwindsatzR: 2  
WF40SchwindsatzT: 4  
WF40Trocknung: KD  
WF40Verklebung: gut  
WF40Verwendung: Paletten, Verpackung, Möbel, Konstruktionshölzer  
WF40Vorkommen: Europa  
WF40Zugfestigkeit: 95  
Holzart: Fichte

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!