

PRODUKTDATENBLATT



Multiplex Birke schwer entflammbar (Decken und Wände)

Multiplex Birke schwer entflammbar
Verfärbungen/Kristallbildung auf dem Deckfurnier möglich
Exterieur gemäß EN 636-2S verleimt
Qualität BB/BB (II/II)
Kalibriert $\pm 0,3$ mm, Beschichtungsqualität
B-s1,d0 (Decken u. Wände) gem. Zertifikat des Herstellers 0763-CPR-6116
70 % PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349



Art. Nr.: P0008977

Abmessungen: 1.525,0 x 3.050,0 x 18,0 mm
(L x B x H)

Web ID: 0FUWBIR18BS1D0BB300 **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 58,32 kg
WF00Brandschutzklasse: schwer entflammbar
WF00Holzart: Birke
WF00Verleimung: Feuchtfest/Exterior

Als Multiplex-Platten, werden Furnier-Sperrholzplatten bezeichnet, die eine Dicke von mindestens 12 mm aufweisen und aus mindestens fünf Furnierlagen bestehen. Ebenso wie Sperrholzplatten werden Multiplexplatten aus einer ungeraden Zahl von Furnierlagen hergestellt.



Downloads zum Artikel

- 0FUWBIR18BS1D0BB30000_SK_Brandschutzzertifikat_Decken und Wände_2024.pdf