

## PRODUKTDATENBLATT



### Multiplex Birke schwer entflammbar (Decken und Wände)

Multiplex Birke schwer entflammbar  
Verfärbungen/Kristallbildung auf dem Deckfurnier möglich  
Exterieur gemäß EN 636-2S verleimt  
Qualität BB/BB (II/II)  
Kalibriert  $\pm 0,3$  mm, Beschichtungsqualität  
B-s1,d0 (Decken u. Wände) gem. Zertifikat des Herstellers 0763-CPR-6116  
70 % PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349



**Art. Nr.:** P0098978

**Abmessungen:** 1.260,0 x 2.510,0 x 18,0 mm  
(L x B x H)

**Web ID:** 0FUWBIR18BS1D0BBBB **Verpackungseinheit:** 1 Stück

**EAN:** 4051823044005

**Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

**Gewicht:** 40,99 kg  
**WF00Brandschutzklasse:** schwer entflammbar  
**WF00Holzart:** Birke  
**WF00Verleimung:** Feuchtfest/Exterior

Als Multiplex-Platten, werden Furnier-Sperrholzplatten bezeichnet, die eine Dicke von mindestens 12 mm aufweisen und aus mindestens fünf Furnierlagen bestehen. Ebenso wie Sperrholzplatten werden Multiplexplatten aus einer ungeraden Zahl von Furnierlagen hergestellt.



#### Downloads zum Artikel

- 0FUWBIR18BS1D0BBBB00\_SK\_Brandschutzzertifikat\_Decken und Wände\_2024.pdf