

## PRODUKTDATENBLATT



### Kambala Stammware KD - ca.5 mtr. Länge

Kambala Stammware KD  
A-Sortierung  
Holzfeuchte 14 % +/- 2 %  
Länge ca. 5 mtr.

**Art. Nr.:** S4071128    **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 35,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 4KAM35A/500    **Verpackungseinheit:** 1 m<sup>3</sup>  
**Mind. Bestellmenge:** 0.001 m<sup>3</sup>



#### Produktdetails

Gewicht: 750 Kg/m<sup>3</sup>  
WF40Bearbeitung: messern, hobeln  
WF40Biegefestigkeit: 100  
WF40Dauerhaftigkeit: 1  
WF40Druckfestigkeit: 54  
WF40EignungAnstrich: mässig  
WF40Einschnitt: unbesäumt  
WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 14 % +/- 2 %  
WF40LatName: Chlorophora excelsa  
WF40Rohdichte: 620 kg/m<sup>3</sup>  
WF40SchwindsatzR: 0,130 - 0,190  
WF40SchwindsatzT: 0,250 - 0,280  
WF40Trocknung: KD  
WF40Verklebung: gut  
WF40Verwendung: Tore, Pfosten, Parkett,  
WF40Vorkommen: Afrika  
Holzart: Kambala

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!