

## PRODUKTDATENBLATT



### Kiesel Servofix FG Universal Spachtelmasse

Kiesel Servofix FG Universal Spachtelmasse 25 kg Sack, selbst- nivellierend, pumpfähig, bis 10 mm Schichtstärke unter Parkett geeignet, Verbrauch ca. 1,4 kg/qm je mm Schichtdicke, 42005

**Art. Nr.:** E9100927      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 911SPKISFG      **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 4015705420059      **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

Gewicht: 25 kg

Zementgebundene, kunststoffvergütete Universalspachtelmasse mit guten Verlaufseigenschaften zum Spachteln und Ausgleichen von verlegereifen Untergründen bis 10 mm Schichtdicke vor der Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen sowie Parkett.

Nicht in Nassräumen einsetzen.

Zur Erhöhung der Zug- und Biegezugfestigkeiten können Kiesel-Armierungsfasern beigemischt werden.

#### Downloads zum Artikel

- 911SPKISFG91\_KI\_Servofix FG\_(TDB).pdf