


PRODUKTDATENBLATT

Garant WE-Tür CePal Weißlack Rundkante

Garant WE-Tür CePal Weißlack mit Türfalzdichtung, Rundkante, Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspaneinlage, ca. 32 dB Rw,P DIN Links, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp silber matt, Bodendichtung absenkbar 85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349



Art. Nr.: T1026272

Abmessungen: 2.110,0 x 860,0 x 46,0 mm
(L x B x H)

Web ID: 1EWACWEGARKVOFDB286L **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4041824261723

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 58,07 kg
Baender: Bänder V 0026 WF vern.
Bauteil: Wohnungsabschlußtür Rundkante
Beanspruchungsgruppe: Beanspruchungsgruppe S
Dichtung: Bodendichtung absenkbar eingebaut
Falz: gefälzt
Kantenausführung: Rundkante
Klimaklasse: Klimaklasse III
Oberflächenart: CePal
Schalldämmung: ca. 32 dB Rw,P
Schloß: PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm
Tüerdicke: ca. 40 mm
Tüeroberfläche: CPL CePal Weißlack
Merkmal: Klimaklasse III
Mittellage: Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, ohne Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut, ca. 32 dB Rw,P
 WE-Tür Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspaneinlage, ca. 32 dB Rw,P, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Bodendichtung absenkbar eingebaut