


## PRODUKTDATENBLATT

### Garant WE-Tür CePal Weißlack Rundkante

Garant WE-Tür CePal Weißlack mit Türfalzdichtung, Rundkante, Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspaneinlage, ca. 32 dB Rw,P DIN Rechts, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp silber matt, Bodendichtung absenkbar 85% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349



**Art. Nr.:** T1016273

**Abmessungen:** 2.110,0 x 860,0 x 46,0 mm  
(L x B x H)

**Web ID:** 1EWACWEGARKVOFDB286R **Verpackungseinheit:** 1 Stück

**EAN:** 4041824261730

**Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

**Gewicht:** 58,07 kg  
**Baender:** Bänder V 0026 WF vern.  
**Bauteil:** Wohnungsabschlußtür Rundkante  
**Beanspruchungsgruppe:** Beanspruchungsgruppe S  
**Dichtung:** Bodendichtung absenkbar eingebaut  
**Falz:** gefälzt  
**Kantenausführung:** Rundkante  
**Klimaklasse:** Klimaklasse III  
**Oberflächenart:** CePal  
**Schalldämmung:** ca. 32 dB Rw,P  
**Schloß:** PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm  
**Tüerdicke:** ca. 40 mm  
**Tüeroberfläche:** CPL CePal Weißlack  
**Merkmal:** Klimaklasse III  
**Mittellage:** Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, ohne Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut, ca. 32 dB Rw,P  
 WE-Tür Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspaneinlage, ca. 32 dB Rw,P, Bänder V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Bodendichtung absenkbar eingebaut