

PRODUKTDATENBLATT



DeWalt XR-Akku Bohrschrauber

DeWalt 18 Volt XR-Akku Bohrschrauber in der T-Stak Box II
DCD791NT
UN 3481

Art. Nr.: E9601836 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968ABDWDCD791NT **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 5035048616369 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 2,69 kg
Ausführung: ohne Akku
Akkuspannung: 18 V
Modell: DCD791NT

Leistungsstarker und universell einsetzbarer 18,0 Volt Akku-Zweigang-Bohrschrauber
Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, über 50% längere Laufzeit pro Akku-Ladung
sowie höhere Lebensdauer durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie
Äußerst kompakte, ausbalancierte Bauweise mit geringem Gewicht

Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall und automatische Spindelarretierung
Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
Ergonomisches Design mit vollgummiertem Handgriff für ein Maximum an Sicherheit und
Arbeitskomfort

Serienmäßig in T STAK-Box und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optional
geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR-Akkus oder für das DEWALT 'Akku Plus'-
System

Gürtelhaken und magnetischer Bithalter garantieren in allen Situationen einen sicheren
und schnellen Einsatz

Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von
Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz).

TECHNISCHE DATEN:

Akku-Technologie XR Li-Ion
Voltage 18 Volt
Akku-Kapazität 1,3 - 5,0 Ah
Max. Drehmoment (hart) 70 Nm
Max. Drehmoment (weich) 27 Nm
Abgabeleistung 460 Watt
Leerlaufdrehzahl 0-550/2000 U/min
Bohrfutterspannweite 1.5-13 mm
Max. Bohrleistung (Holz) 40 mm
Max. Bohrleistung (Metall) 13 mm
Gewicht 1.2 kg
Länge 173 mm

PRODUKTDATENBLATT

Höhe 203 mm
Schalldruck 76 dB(A)
Schalleistung-Unsicherheitsfaktor K3 3 dB(A)
Schalleistung 87 dB(A)
Schalleistung-Unsicherheitsfaktor K2 3 dB(A)
Hand/Arm Vibration $<2.5 \text{ m/s}^2$
Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 1.5 m/s^2
Hand/Arm Vibration $<2.5 \text{ m/s}^2$
Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2 1.5 m/s^2
Tiefe 67 mm
Max. Drehmoment

Lieferumfang

- Gürtelhaken - Magnetischer Bithalter - T STAK-Box - Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten