

PRODUKTDATENBLATT



Illbruck TP600 illmod 600 BB 10mm FB 3mm Rl.10,0m grau.

Illbruck TP600 illmod 600 Prämium-Fugendichtband
grau Bandbreite 10mm Fugenbreite 3mm
Rollenlänge 10,0m für schlagregensichere und
dampfdiffusionsoffene Abdichtung von
Fugen und Anschlüssen im Hochbau 301076

Art. Nr.: E9561145 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 953FDIBTP600103G **Verpackungseinheit:** 20 Stück
EAN: 4025109283266 **Mind. Bestellmenge:** 30 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,2 kg
Farbe: grau
Gebindegrösse: 10 mm

Das Illbruck illmod eco Fugendichtungsband TP600 ist perfekt geeignet für die schlagregensichere und dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau. Es ist imprägniert sowie vorkomprimiert und hat hohe Bewegungsreserven, dadurch kann es Fassadenfugen bis zu 40 mm sicher und witterungsbeständig abdichten. Das Fugendichtungsband hat eine dauerhafte UV-Beständigkeit und ist für extreme Bedingungen geeignet.

Zur Abdichtung im Hochbau
Für Fassadenfugen bis zu 40 mm
Witterungs- und UV-beständig
Schlagregensicher und dampfdiffusionsoffen

Downloads zum Artikel

- [953FDIBTP600103GWF95_illbruck_TP600_TDB.pdf](#)