

## PRODUKTDATENBLATT

### BKS RR-Panikschloss 1-flg -B- PZ 24KT/ER 92/35/9 DL/R

BKS FH RR Panikschloss 92/35/9mm Funktion B rechts/links verwendbar Stulp 24x270x3mm kantig niro 1-flg. B-18200-01-R-8

**Art. Nr.:** E9463137 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 942MERSBKB1820001R8 **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 4015540742439 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

Gewicht: 0,4 kg

Dank der Umschaltfunktion B kann der Drücker auf der Außenseite entweder für den „Tagesbetrieb“ freigeschaltet oder aber durch Abschießen via Schließzylinder in den Leerlauf gesetzt werden, sodass die Tür von außen nicht ohne Schlüssel geöffnet werden kann. Allerdings ist die Öffnung von innen auch dann noch jederzeit möglich. Darüber hinaus hat das Panikschloss von BKS einen künftigen Stulp mit einer Breite von 24 mm und ist als Profilzylinder-Ausführung erhältlich. Das Schloss ist DIN links/rechts verwendbar und hat ein Dornmaß von wahlweise 34, 35, 39, 40, 44 oder 45 mm. Außerdem ist es zugelassen für Fluchttüren gemäß EN 179 und EN 1125.

Mit Umschaltfunktion B  
 Künftiger Stulp  
 Als PZ-Ausführung  
 DIN links/rechts verwendbar  
 Dornmaß 34, 35, 39, 40, 44 und 45 mm  
 Nach EN 179 und EN 1125

#### Downloads zum Artikel

- 942MERSBKB1820001R8WF94\_BKS\_Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0432-CPR-00029-03 Notausgangverschlüsse für Rohrrahmentüren.pdf
- 942MERSBKB1820001R8WF94\_BKS\_Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0432-CPR-00029-01Panikverschlüsse Rohrrahmentüren.pdf

