

## PRODUKTDATENBLATT



### BKS Profilzylinder 40/65 Not + Gef. vern.

BKS Profilzylinder 40/65  
Serie 8812 beidseitig Not & Gefahrenfunktion  
Normalschließung - verschiedenschließend  
inkl. 3 Schlüssel, 5-Stiftig  
matt vernickelt  
B 8812 0042

**Art. Nr.:** E9483226      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 942PZBK8812N4065NG      **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 4015540556128      **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

Gewicht: 0,45 kg

Der BKS Profilzylinder Not+Gefahr 8812 ist in verschiedenen Maßen wählbar und lässt sich so an die baulichen Ansprüche anpassen. Die Schließart ist normalschließend bei einer Stiftanzahl von fünf Stück. Das Not- und Gefahrsystem ermöglicht eine Öffnung des Schlosses trotz steckendem Schlüssel. Die passende Stulpschraube und drei Profilschlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Das Schloss ist aus robustem Stahl gefertigt und verfügt über einen Schutz gegen Schlagpicking und Anbohrung. Die Sicherheitsklassifizierung liegt nach DIN EN 1303 bei Klasse 4.

In verschiedenen Maßen

Fünfstiftiges Schließsystem

Not- und Gefahrsystem

Drei Profilschlüssel inklusive

Schutz gegen Schlagpicking und Anbohrung