

PRODUKTDATENBLATT

Festool Absaugmobil Cleantec CTL Mini I 574840

Festool Absaugmobil Cleantec CTL Mini I, Bluetooth integriert inkl. Saugschlauch glatt und Schlauchdepot, Elektronik, 574840



Art. Nr.: E9672954 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968AMFS574840 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4014549274873 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück



Produktdetails

Gewicht: 11,3 kg
 Modell: CTL MINI I

Funktionen

Kompakt. Mobil. Durchdacht.

Geringes Gewicht, kompakte Maße und jede Menge innovativer Details – der neue Kompaktsauger CTL MINI überzeugt rundum. Mit intuitiver Touch-Bedienung, glattem Saugschlauch und ebener Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Mit manueller Abreinigung und Hauptfilterwechsel von außen für ausdauerndes, gesundheitsschonendes Arbeiten. Mit integrierter Bluetooth® Technologie - startet das Absaugmobil über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung automatisch. Und mit innenliegendem Schlauchdepot, Systainer T-LOC Kopplung sowie praktischer Kabelaufwicklung für Ordnung und Tempo. Alles zusammen sorgt ganz komfortabel für reine Luft bei Service- und Montagearbeiten.



Optimal für unterwegs durch kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk
 Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils
 Ausdauerndes Arbeiten bis zur vollständigen Filtersackfüllung dank manueller Abreinigung



Innenliegendes Schlauchdepot für einen sicheren und sauberen Transport des glatten Saugschlauchs

Spart den Weg zum Sauger – durch die integrierte Bluetooth® Technologie startet das Absaugmobil über Bluetooth® Akkupacks oder Fernbedienung automatisch
 Ebene Ablagefläche – ideal zur Ablage von Werkzeugen und Arbeitsmaterialien
 Einfacher Wechsel des Hauptfilters von außen



Glatter Saugschlauch mit konischer Geometrie für reibungslose Abläufe ohne Einhaken und starke Saugleistung

Außen angebrachte Kabelaufwicklung mit Klappmechanismus zur Abwicklung mit einem Dreh

SYS-Dock mit T-LOC zur Kopplung der Systainer im Handumdrehen
 Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku-Werkzeugen

Behälter-/Filtersackvolumen 10/7,5 l

Zulassung für Staubklasse L

mit manueller Filter- und Filtersackabreinigung.

PRODUKTDATENBLATT

Technische Daten:

Leistungsaufnahme 350 - 1 200 W

Max. Volumenstrom 3700,00 l/min

Max. Unterdruck 24000,00 Pa

Filteroberfläche 3369,00 cm²

Netzanschlusskabel, gummiisoliert 7,50 m

Max. Behälter-/Filtersackvolumen 10/7,5 l

Abmessung (L x B x H) 470 x 320 x 455 mm

Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2200,00 W

Staubklasse L

Gewicht 11,00 kg

Bluetooth® True

Antriebsart Netz

Saugen: Unsicherheit (Lärm) K 3,00 dB

Saugen: Normenreihe EN 60335-2-69

Saugen: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp 70,00 dB(A)

Lieferumfang

High Performance Hauptfilter Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR SELF CLEAN

Filtersack SC-FIS-CT Schlauchdepot Kabelaufwicklung SYS-Dock mit T-LOC Funktion