# PRODUKTDATENBLATT



## Wilka RR-Schloss PZW 24KT/VZ 92/30/8 DL/R verzinkt

Wilka Rohrrahmenschloss PZW 92/30/24/8mm Din. links/rechts Stulp 245mm käntig verzinkt Din.EN.12209 1438.000010

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art. Nr.:** | E9426834 | **Abmessungen:** | 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H) |
| **Web ID:** | 942MERSWK1438000010 | **Verpackungseinheit:** | 1 Stück |
| **EAN:** | 4017813057134 | **Mind. Bestellmenge:** | 1 Stück |

**Produktdetails**

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 0,4 kg |
| WF94Anschlagart: | rechts / links |
| WF94Entfernung: | 92 |
| WF94Nuss: | 8 |
| WF94Stulpausfuehrung: | käntig |
| WF94Stulpbreite: | 24 |
| WF94Stulplaenge: | 245 mm |
| Dornmass: | 30 mm |
| Oberflaeche: | verzinkt |

Das Rohrrahmenschloss von Wilka hat einen käntigen Stulp mit einer Breite von 24 mm. Dabei verfügt das verzinkte Schloss über eine PZW-Vorrichtung und ist DIN links/rechts verwendbar. Es hat ein Dornmaß von wahlweise 30, 35 oder 45 mm sowie eine Zertifizierung nach DIN EN 12 209.

Käntiger Stulp
Stulpbreite: 24 mm
Als PZW-Ausführung
DIN links/rechts verwendbar
Dornmaß 30, 35 und 45 mm
Zertifiziert nach DIN EN 12 209