

## PRODUKTDATENBLATT



### Beko Bau- und Sanitär-Silicon weiß 310 ml 22502

Beko Silicon acetat weiß, Bau- und Sanitär-Silicon, Essigvernetzend Profi Qualität  
Anwendungsbereiche: Verglasungen, Abdichtungen, Reparaturen, Anschlussfugen, Sanitärbereich, 310 ml, 22502

**Art. Nr.:** E9112520      **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 911DSBE22502      **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 4036421225025      **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

Gewicht: 0,31 kg  
Farbe: weiß  
Gebindegrösse: 310 ml  
Kartoninhalt: 20 Stück

Für eine einwandfreie Abdichtung sind die richtige Fugendimensionierung und eine entsprechende Vorbehandlung notwendig. beko Silicon acetat unter Flankendruck in die Fuge einbringen. Anschließend mit beko Glättemittel und Fugenspachtel glätten. Wegen der Vielzahl von unterschiedlichen Untergründen wird eine Haftungsprüfung vor Anwendung empfohlen. Für optimale Fugendimensionierung die DIN 18540 beachten.

Zur Verhinderung einer Dreiflankenhaftung sollte beko Hinterfüllmaterial verwendet werden.

Essigvernetzend

Technische Daten

Aushärtung 2 mm/Tag (+23° C/50% relative Luftfeuchte)

Basis Siliconkautschuk, acetatvernetzend

Dauerbewegungsaufnahme max. 25%

Dichte 0,97 - 1,00 g/cm<sup>3</sup>

Haltbarkeit 12 Monate (ungeöffnet)

Hautbildezeit ca. 10 Minuten (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)

Lagerung bei +5° C bis +30° C, trocken

Rückstellvermögen ca. 90%

Shore-A-Härte ca. 25

Temperatur beständig von -50° C bis +150° C

Überstreichbar Nicht überstreichbar. Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien

Verarbeitbar ab +5° C bis max. +40° C

Zugfestigkeit 0,5 N/mm<sup>2</sup>

#### Downloads zum Artikel

- 911DSBE2250291\_Beko\_Silicon\_Acetat\_SDB.pdf
- 911DSBE2250291\_Beko\_Silicon\_Acetat\_TDB.pdf