

PRODUKTDATENBLATT



Repair Care BIO FLEX™ COOL

Repair Care BIO FLEX™ COOL ,

Set besteht aus Komponente A

und B, Mögliche Schichtdicke:

5-50mm (bei 0-10 Grad) bei 10 bis -20 Grad 5-25mm Verarbeitungszeit 35 Minuten (bei 10 Grad) , Schleif- und überstreichbar nach 15 Stunden 2024005

Art. Nr.: E9162525

Abmessungen: 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 911RMRCBIOFLEXC **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 8714748004450 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,54 kg

Bezeichnung: BIO FLEX COOL

Ideal für dauerhafte Reparaturen von Schäden an Holzkonstruktionen bei niedrigen Temperaturen. Die leichte Dosierung und einfache Verarbeitung machen aus BIO FLEX™ COOL ein außergewöhnliches Produkt. Enthält nachwachsende Rohstoffe (biobased).

Downloads zum Artikel

- 911RMRCBIOFLEXC91_RepairCare_Bio Flex_Cool Komponente A_SDB.pdf
- 911RMRCBIOFLEXC91_RepairCare_Bio Flex_Cool Komponente B_SDB.pdf
- 911RMRCBIOFLEXC91_RepairCare_Bio Flex Cool_TDB.pdf